

We test, You produce

He-490S

HELIO/ HIDRÓGENO SNIFFER

DETECTOR DE FUGAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL

El **He-490S** es el líder entre los detectores portátiles de fugas de gas trazador. Su tiempo de respuesta es inferior a 0,5 segundos, sensibilidad de hasta 10^{-8} atm-cc/seg de lectura directa y la capacidad de poner a cero los antecedentes. Se trata del detector de fugas portátil más agresivo del sector, con funciones avanzadas diseñadas específicamente para aplicaciones industriales. El **He-490S** puede integrarse con nuestro **Smart Charge 5** y estación de evacuación.

Aspectos Destacados

- PANTALLAS GRÁFICAS Y ALFANUMÉRICAS
- GARANTÍA ELECTRÓNICA DE 5 AÑOS
- CONFIGURACIÓN SIMPLIFICADA



Aplicaciones

Sistemas de aire acondicionado y refrigeración, componente automotriz y electrodomésticos. Productos médicos, Envasado de alimentos, Componentes aeroespaciales...



ATEQ

He-490S

HELIO/ HIDRÓGENO SNIFFER

DETECTOR DE FUGAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL

Características de medición

- Fuga de Helio mínima detectable: (5E⁻⁸ Atm-cm³/seg) o (5E⁻⁸ mbar L/s)
- Escala de medición : 7 décadas
- Tiempo de respuesta del espectrómetro de masas sin sonda: 350 ms
- Unidades tasa de fuga: atm/cm³/sec, oz/year, gm/yr, Pa m³/s
- Unidades de presión: Torr, Kpa
- Fuga de gas calibrada: ATEQ Modelo MO5, el rango es de 1.5E⁻⁵ to 7.5 E⁻⁵ atm/cm³/seg (1.5E⁻⁵ mbarl/seg a 7.5E⁻⁵ Mbar/l/seg (150cc cilindro DOT nominal, ISO 17025 y NIST trazable

Modos de Prueba

- Unidades tasa de fuga: atm/cm³/sec, oz/year, gm/yr, Pa m³/s
- Prueba de sniffer de helio

Formato de comunicación flexible

- Opción Comunicación RS232 full dúplex
- Opción Interfaz PLC CA y CC
- Opción Salidas analógicas
- Opción Software de enlace de datos

Opciones

- Sonda vibratoria exclusiva de ATEQ con puesta a cero automática incorporada
- Pantalla remota
- Carro portátil

Accesorios

- Sondas multipunto
- Olfateo robótico
- Calibrador de fugas
- Fuga maestra
- Conectores...

Características principales

- El tiempo de respuesta más rápido del sector (menos de 0,5 segundos)
- Supresión de fondo de helio
- Bomba seca sin mantenimiento
- Sensibilidad a 5 x 10⁻⁸ atm cc/seg
- Tiempo total de puesta en marcha inferior a 3 minutos
- Secuencia de calibración totalmente automática con Fuga de gas de 10⁻⁵ atm cc/seg
- Bloqueo de teclas en el panel frontal
- Teclado de membrana sellado
- Diagnóstico del sistema totalmente interactivo con pantallas multilingües
- Alarma acústica ajustable de alta potencia (110 dB)

Especificaciones Técnicas

Peso	70 libras alrededor de 31,8 Kg
Dimensiones	(ancho x alto x fondo): 13,5 x 15,5 x 24,3 pulgadas - 34,4 x 39,5 x 61,8 cm
Interfaz	Pantalla alfanumérica de 40 caracteres Pantalla alfanumérica multilingüe Sonda Vibra-FugaTM opcional
Alimentación eléctrica	115/220 Voltios AC, 60/50 Hz 6/3 Amperios
Temperatura	de funcionamiento: 32F a 115F / + 0°C a + 46°C Almacenamiento: 32F a 140F / + 0°C a + 60°C

Otros formatos e integración

- SMART CHARGE 5



He-490S puede integrarse totalmente con nuestra estación de evacuación y relleno Smart Charge 5



ATEQ Corp. S.A. de C.V. (ATEQ México)

Paseo Centenario del Ejercito Mexicano Km. 1+037 Int. 56A Colonia Cerro Prieto
Parque Industrial TERRA PARK CENTENARIO - 76267 El Marques, Querétaro

T.: +52 442 183 2601 - T.: +52 442 183 2595 - ventas@ateq.com.mx - ateq.com.mx

