



– BC 1500

– Chargeur de batteries 12 V - 24 V / 40 A / 1440 W pour batteries aéronautiques au plomb



- ➔ CHARGE MAXIMALE : 1440 W
- ➔ PROTECTION INTÉGRÉE AVEC INDICATEUR D'INVERSION DE POLARITÉ
- ➔ LOGICIEL ET BASE DE DONNÉES POUVANT ÊTRE MIS À JOUR
- ➔ INTUITIF ET FACILE À UTILISER



Le BC 1500 est un chargeur de batteries tout-en-un au design robuste, adapté aux besoins en atelier. Son interface à icônes permet une utilisation immédiate, sans formation. L'appareil est entièrement automatique et Plug & Play, sans configuration.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Interface utilisateur	Écran tactile LCD couleur 4,3" Interface à icônes, sans messages texte Buzzer 27 langues disponibles
Boîtier	Corps en aluminium avec poignée métallique Côtés en caoutchouc antidérapants et antichocs
Dimensions	230 x 120 x 470 mm
Poids	6.6 Kg (sans câbles)
Température	Utilisation: -10 à +40°C - Stockage: -30 à +60°C
Humidité	20 à 80 % sans condensation
Niveau sonore	65 dB à 40 A
Fonctions	Mise à jour du logiciel, imprimante, scanner 2D
Sortie	Gamme de 1 à 36 V Courant limité : 40 A Connecteur Plug & Play Tension max. : 36 VDC Courant max. : 40 A DC Puissance max. : 1440 W
Entrée	90-264 VAC / 47-63 Hz (compatibilité mondiale) Moins de 15 A à 110 V / 8 A à 230 V Connexion simple avec IEC 60320 C19 Facteur de puissance : 97 % P.F.C. (correction du facteur de puissance)

DESCRIPTION



POINTS FORTS

Large choix de batteries disponible dans la base de données intégrée.



BC 1500 compatible avec les principaux fabricants de batteries.



Sécurité : des fonctions et composants de sécurité intégrés protègent l'utilisateur et l'appareil contre les anomalies (inversion de polarité, ainsi que les problèmes de tension et de courant, ...).

Tracabilité : l'utilisateur peut facilement gérer les batteries. Chaque batterie est identifiée et suivie pendant toute sa durée de vie.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Appareil BC (Réf. 00407)
- Guide de démarrage rapide (Réf. D2-0265)
- Câbles de mesure de tension externe (Réf. EG-0400)
- Câble de mise à jour - Mini USB (Réf. EG-0701)
- Câble d'alimentation type US (Réf. T1-0158)
- Câble d'alimentation type EU (Réf. T1-0163)
- Câble d'alimentation type UK (Réf. T1-0448)
- Câble de sortie DC universel - Grid GPE80 vers Tyco 647845-4, 1,2 m (Réf. 10050001)
- Câble adaptateur batterie avec cosses à œillet 5/16" (7,9 mm), 0,3 m (Réf. 10060000)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Câble adaptateur batterie avec connecteur Rebling 7017-2, 0,3 m (Réf. 10660001)
- Câble adaptateur batterie avec connecteur rapide (Réf. EC-0661), 0,3 m (Réf. 10660002)
- Imprimante thermique, câble inclus (Réf. 6580101)
- Scanner 2D, câble inclus (Réf. EZ-0247)



| TEST PITOT | ADAPTATEURS PITOT COBRA, KITS & PROTECTIONS | TEST D'ÉTANCHÉITÉ | TEST DE BATTERIE | TEST ÉLECTRIQUE

ATEQ France

15, rue des Dames - ZI des Dames 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+ 33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com - ateq.fr

