

We test, You produce

CDP60

DRAAGBARE STANDAARDKALIBRATOR

De **CDP60** is een standaardkalibrator die wordt gebruikt voor het afstellen en/of kalibreren van alle typen apparaten die luchtdruk meten. Compact, robuust en gebruiksvriendelijk — de CDP60 is een eenvoudig hulpmiddel voor controles in het laboratorium of de fabriek.

Met de CDP60 kunt u eenvoudig verifiëren en voldoen aan ISO- of andere kwaliteitsnormen.

VOORDELEN

- ZAKFORMAAT EN GEBRUIKSVRIENDELIJK DISPLAY
- LI-ION OPLAADBARE BATTERIJ
- USB-INTERFACE
- HOGE NAUWKEURIGHEID



Toepassingen

Verificatie van de drukkalkibratie van lektesters

Verificatie van andere types drukmeetinstrumenten



CDP60

DRAAGBARE STANDAARDKALIBRATOR

Meetbereiken

DEBIETMETING		
Bereik	Nauwkeurigheid	Resolutie
500 Pa	1% VM + 1 Pa (0,5% VM + 0,5 Pa)*	0,1 Pa
5000 Pa	1% VM + 10 Pa (0,5% VM + 5 Pa)*	1 Pa
- 1 000 > 500 hPa	0,2% VM + 1 hPa	0,1 hPa
- 1 000 > 5000 hPa	0,2% VM + 5 hPa	1 hPa
0,1 > 2 MPa	0,2% VM + 2 kPa	10 hPa

VM = Gemeten waarde
Nauwkeurigheid omvat niet-lineariteit, hysteresis en herhaalbaarheid.
Optionele specificatie (afgesteld door ons geaccrediteerd COFRAC metrologielaboratorium)

Belangrijkste Kenmerken

- Automatische slaapstand
- USB- en RS232-poort
- Batterijlaadniveau-indicator
- LCD-display (4 x 20 tekens)
- 1 jaar garantie
- Accessoires: draagkoffer, drukgenerator (1000 Pa), beschermhoes en/of beschermkoffer...

Technische specificaties

Luchttoevoer	Moet schoon en droog zijn Toepasbare kwaliteitsklasse (ISO 8573-1)
Temperatuur	Bedrijfstemperatuur: +10°C tot +45°C
Opslag	0°C tot +60°C
Stroomvoorziening	De voedingsunit zet een netspanning (100 tot 240 V AC) om in een laagspannings-gelijkstroomvoorziening van 24 V



Accessoires

- Draagkoffer
- Beschermhoes en beschermkoffer
- USB-kabel: om het apparaat met een computer te verbinden

