

We test, you produce.

F6CLASS

LEKTESTINSTRUMENT

VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

F6CLASS - Nieuw elektronisch module, nieuw meetmodule, nieuwe interface, nieuwe accessoires...
Alles is ontworpen om uw kwaliteitscontrole te verbeteren.

En toch bevat het vanbinnen de nieuwste lektesttechnieken en -technologieën die u de snelste en meest nauwkeurige lektestcyclus op de markt garanderen voor een instapmodel tester.

VOORDELEN

- GROOT KLEURENDISPLAY
- MAXIMALE PRESTATIES
- INSTAPMODEL TESTER
- CONCURRENTIËLE PRIJS



Toepassingen

Auto's, huishoudelijke apparaten, medisch, luchtvaart, defensie, vloeistof en elektrische componenten, voedsel en cosmetische verpakkingen, mobiele en draagbare elektronische apparaten...



F6CLASS

LEKTESTINSTRUMENT

VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

Meetkenmerken

DRUKVALMETING		
Bereik	Nauwkeurigheid*	Max. resolutie
0 - 500 Pa	±(1% uitlezing + 1 Pa)	0,1 Pa
TESTDRUKMETING		
Bereik	Nauwkeurigheid*	Max. resolutie
-1 < F.S. < 1 bar	±(1,5% van de druk + 3 hPa)	0,1% F.S.
1 < F.S. < 5 bar	±(1,5% van de druk + 7,5 hPa)	0,1% F.S.
5 < F.S. < 10 bar	±(1,5% van de druk + 15 hPa)	0,1% F.S.

* Hoge nauwkeurighedsmodus

Eigenschappen

- Differentiële druk verval lekkage meting
- 16 programma's
- Online instellen (via USB)
- 2 talen (Engels + andere)
- Handmatige kalibratie op frontpaneel met gekalibreerd lek
- Gegevensopslag op intern geheugen of USB-stick

Milieu

- ROHS-norm

Testmodi

- ΔP (Pa, 1/10 Pa)
- ΔP/t (Pa/s, 1/10 Pa/s)
- Stroomingseenheden (sccm, mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h...)

Flexibel communicatieformaat

- RS232: printer, modbus RTU
- Slave USB: PC-bewaking (WinAteq 300, sesame)
- Master USB: USB-sleutel voor overdracht (parameters, resultaten, ...)

Technische specificaties

Fysisch	Gewicht: 7 Kg Afmetingen: (BxHxD) 254 x 150 x 170 mm Totale afmetingen: (BxHxD) 254 x 150 x 256 mm
Interface	Grafisch kleurenscherm met eenvoudige en intuïtieve menugestuurde bedieningselementen SMART KEY: programmeerbare toets met gebruikersfuncties
Elektrische voeding	24VDC/2A
Pneumatische Aansluiting	Commando 4/6 bar Druk 1 of 2 bar > testdruk Schone en droge lucht Toe te passen luchtkwaliteitsnorm (ISO 8573-1)
Temperatuur	Bedrijf : + 5°C bij + 45°C Opslag: 0°C bij + 60°C

Opties


- Automatisch vullen of elektronische regelaar
- 2 pneumatische uitgangen voor regeling van sealconnectoren

Accessoires

- Eenvoudige afstandsbediening TLC60 aansluiting I/O
- Geavanceerde afstandsbediening TLC600 aansluiting master USB
- USB-sleutel voor toegang tot parameters
- Y-klep
- WinAteq 300 software
- Leak calibrator
- Master leak
- Connectors...

TLC 600
Afstandsbediening

TLC 60
Afstandsbediening



Andere
formaten



F610 Waterdichte behuizing



F670 19"3U behuizing

