

We test, You produce

F600

INSTRUMENT FÖR LÄCKTEST FÖR INDUSTRIELL KVALITETSKONTROLL

Ny elektronik, ny pneumatisk modul, nytt gränssnitt, nya tillbehör... Allt har designats för att göra industriellt läckagetestning snabbt, säkert och användarvänligt, samtidigt som mätprestanda och tillförlitlighet garanteras.

Med **F600** får du en enhet med den bästa kvalitet-pris-tjänsteförhållandet!

VIKTIGA EGENSKAPER

- STORT FÄRGSKÄRM
- UTMÄRKT VÄRDE
- FÖRENKLAD INSTALLATION



Applikationer

Fordon, hushållsapparater, medicinteknik, flygteknik, försvar, vätske- och elektriska komponenter, förpackningar för livsmedel och kosmetika...



F600

INSTRUMENT FÖR LÄCKTEST FÖR INDUSTRIELL KVALITETSKONTROLL

MÄTEGENSKAPER

TRYCKFALLSMÄTNING							Noggrannhet*	Max. upplösning
Testområden	ΔP- Intervall							
Vakuum	500 Pa	1.00 kPa	5.00 kPa	10.00 kPa	50.00 kPa	100.00 kPa	500 Pa och 1 kPa: ± (2,5% av avläsning + 1% FS) Övriga områden: ± (1,0% av avläsning + 1% FS)	Område 500 Pa: 1 Pa Övriga områden: 0,01 kPa
500 mbar		✓	✓	✓	✓			
5 bar	✓	✓	✓	✓	✓			
20 bar		✓	✓	✓	✓	✓		

*Noggrannhet: linjäritet + repeterbarhet + hysteres

Funktioner

- Mätning av läckage vid tryckfall
- Mekanisk eller elektronisk regulator från vakuum till 20 bar
- 128 Program
- Inställning online (via USB)
- 2 språk (engelska + annat språk)
- Manuell kalibrering på frontpanelen med kalibrerat läckage
- Datalagring på internminne eller USB-nyckel

Miljö

- ROHS standard

Testmodus

- Flödesenheter (mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h...) Test
- av blockering
- Och andra, beroende på dina applikationer

Flexibelt kommunikationsformat

- RS232: skrivare, modbus RTU
- Slav USB: PC-övervakning (WinAteq 300, sesam)
- Master USB: USB-nyckel för överföring (parametrar, resultat, ...)
- 6 ingångar/ 6 utgångar 24 V programmerbara för extern automation
- Alternativ Fältbuss: profibus, devicenet, profinet, Ethernet/IP



TLC 600
Remote control



TLC 60
Remote control

Specifikationer

FYSISKA	Vikt: 7 Kg Mått: (WxHxD) 255 x 150 x 270 mm
GRÄNSSNITT	Grafisk färgskärm med enkla och intuitiva menystyrda operatörskontroller - SMART KEY: programmerbar tangent med användarfunktioner
ELFÖRSÖRJNING	24VDC/2A
LUFTTILLFÖRSEL	Kommando 4/6 bar Tryck 1 eller 2 bar > testtryck Ren och torr luft Luftkvalitetsstandard som ska tillämpas (ISO 8573-1)
Temperatur	Drift: + 5°C vid + 45°C Förvaring: 0°C vid + 60°C

Alternativ

- 2 pneumatiska utgångar för styrning av tätningsanslutningar
- Liten volym (F600 LP)
- Liten volym/vakuum (F600 LPV)
- Elektronisk regulator

Tillbehör

- Enkel fjärrkontroll TLC60 anslutning I/O
- Avancerad fjärrkontroll TLC600 anslutning master USB
- USB-nyckel för parameteråtkomst
- Y-ventil
- WinAteq 300 programvara
- Läckkalibrator
- Master leak
- Kontakter...

