

We test, You produce

CDF60

CALIBRATEUR DE FUITE PORTATIF

Le calibrateur de fuite **CDF 60** vérifie l'étalonnage des détecteurs de fuite et de débit ATEQ comme ceux de la concurrence. Compact, robuste et convivial le **CDF 60** vous permettra de répondre aux exigences ISO ou d'autres normes.

Les +

- COMPACT ET CONVIVIAL
- BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE
- INTERFACE USB
- HAUTE PRECISION



Applications

Vérification de l'étalonnage des détecteurs de fuites
Vérification d'autres types d'instruments de mesure de débit



ATEQ

CDF60

CALIBRATEUR DE FUITE PORTATIF

Gamme de mesure

MESURE DU DÉBIT		
Gamme	Exactitude	Résolution
4 ml/min	2% VM + 0,01 ml/min (1% VM + 0,01 ml/min)*	0,001 ml/min
40 ml/min	2% VM + 0,1 ml/min (1% VM + 0,1 ml/min)*	0,01 ml/min
60 ml/min	2% VM + 0,1 ml/min (1% VM + 0,1 ml/min)*	0,01 ml/min

VM = Valeur Mesurée.

Exactitude : inclus la non linéarité, l'hystérésis et la répétabilité.

* Spécification en option (ajusté par notre laboratoire de métrologie accrédité COFRAC)

Principales Caractéristiques

- Indication de la pression atmosphérique et de la température
- Niveau de charge de la batterie (LI-ION)
- Affichage LCD (4 x 20 caractères)
- Mode veille automatique
- Liaisons série : Port USB et RS 232
- Environnement : Normes ROHS
(Restriction of the use of certain Hazardous Substances)

Caractéristiques Techniques

Alimentation en air	Il doit impérativement être propre et sec Classe de qualité à appliquer (ISO 8573-1)
Température	Température de fonctionnement : +10°C à +45°C
Stockage	0°C à +60°C
Alimentation électrique externe	Tension : 24 V DC /1,6 A Bloc secteur 100 – 240 V AC fourni



Accessoires

- Valise de transport
- Housse et Étui de protection
- Câble USB : pour connecter l'outil à un ordinateur.



ATEQ Canada Inc.
4-2355 Royal Windsor Drive Mississauga ON L5J 4S8 Canada
T.: +1 (905) 569-1813 - F.: +1 (905) 569-1813 - info@ateq.ca - ateq.ca

