

We test, You produce

F670

DETECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

Fort d'une expérience applicative de 48 ans et plus de 930,000 testeurs installé auprès de 5000 clients à travers le monde, ATEQ présente son testeur de fuite révolutionnaire dans un format industriel 19"3U : F670.

Nouvelle électronique, nouveau module pneumatique, nouvelle interface, nouveaux accessoires... Tout a été conçu pour vous rendre le contrôle d'étanchéité industriel, rapide, sûr et convivial.

Tout en garantissant la performance et la fiabilité de la mesure. Avec ce F620 vous possédez un appareil avec le meilleur rapport qualité - prix - service !

Les +

- ÉCRAN COULEUR
- MESURE OPTIMISÉE
- CONNECTIVITÉ AVANCÉE



Exemples d'applications

Automobile, électroménager, médical, aéronautique, armement, composants fluides et électriques, emballage alimentaire et cosmétique...



ATEQ

F670

DETECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

Gamme de mesure

MESURE CHUTE DE PRESSION		
Gamme	Précision jusqu'à*	Résolution maximum
50 Pa	±(1,0% valeur mesurée + 0.5 Pa)	0,1 Pa
500 Pa	±(0,5% valeur mesurée + 0.5 Pa)	0,1 Pa
5000 Pa	±(0,5% valeur mesurée + 5 Pa)	1 Pa

⁽¹⁾Précision : linéarité + répétabilité + hystérésis

*En option : Instrument avec précision pour laboratoire

Environnement

- Normes ROHS

Mode de mesure

- ΔP (Pa, 1/10 Pa)
- $\Delta P/t$ (Pa/s, 1/10 Pa/s)
- Unités de débit (sccm, mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h...)
- Vérification de passage
- Test d'éclatement
- Test composants scellés et autres en fonction de vos applications

Connectivité

- RS232 : imprimante, Modbus RTU
- USB esclave : supervision PC (Winateq300, Sésame)
- USB maître : transfert sur clé USB (paramètres, résultats...)
- Option réseau de terrain : profibus, devicenet, profinet, Ethernet/IP



TLC 600
Télécommande



TLC 60
Télécommande



F610 boîtier étanche

F620 boîtier compact



OTHER
FORMATS

Principales caractéristiques

- Mesure de fuite en mode différentiel
- Large gamme de mesure (ΔP) P.E. : 50 Pa, 500 Pa ou 5000 Pa
- Régulateur mécanique ou électronique du vide à 20 bar
- 128 programmes
- Paramétrage en ligne (par port USB)
- 2 langues (Anglais + 1 au choix). Changement des langues rapide
- Calibrage par fuite en face avant
- Sauvegarde des résultats sur mémoire interne ou sur clé USB

Caractéristiques techniques

Présentation	Poids : environ 7 Kg Dimensions : (LxHxP) 537 x 157 x 380 mm
Interface	Large écran couleur SMART KEY : touche programmable accédant aux fonctions par l'utilisateur
Alimentation électrique	24VDC/2A ou 100 à 240VAC/50W
Alimentation en air	Commande 4/6 bar Pression 1 à 2 bar > pression de test Air propre et sec Classe de qualité à appliquer (ISO 8573-1)
Température	Fonctionnement : +5°C à +45°C Stockage : 0°C à +60°C

Options

- 9 entrées / 5 sorties locales compatibles avec la série 5
- 6 entrées / 6 sorties 24V programmable pour automatisation externe
- Régulateur électronique
- Double pression
- Vérification étalonnage automatique
- 2 sorties pneumatiques pour pilotage de vannes et distributeurs
- Carte mémoire étendue pour archivage résultats (1 million)

Accessories

- Télécommande simple TLC 60 connexion sur I/O
- Télécommande évoluée TLC 600 connexion sur
- USB maître
- Clé USB pour accès paramètres
- Vanne Y
- Logiciel WinAteq 300
- Calibrateur de fuite
- Fuites étalons
- Bouchonnages...



ATEQ Canada Inc.
4-2355 Royal Windsor Drive Mississauga ON L5J 4S8 Canada
T.: +1 (905) 569-1813 - F.: +1 (905) 569-1813 - info@ateq.ca - ateq.ca

